

Malli		UMT10	UMT12	UMT14	
Sähkönsyöttö	V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Lämmitys A7W35	Teho	kW	9.50	12.00	14.00
	Nimellisteho	kW	2.07	2.50	3.05
	COP		4.60	4.80	4.59
Lämmitys A7W45	Teho	kW	9.50	12.00	14.00
	Nimellisteho	kW	2.59	3.00	3.60
	COP		3.68	4.00	3.89
Lämmitys A7W55	Teho	kW	9.50	12.00	14.00
	Nimellisteho	kW	3.06	3.76	4.52
	COP		3.10	3.19	3.10
Viilennys A35W18	Teho	kW	10.00	12.00	14.00
	Nimellisteho	kW	2.17	2.65	3.30
	EER		4.60	4.53	4.24
Viilennys A35W7	Teho	kW	8.80	11.60	12.95
	Nimellisteho	kW	2.84	3.85	4.55
	EER		3.10	3.01	2.85
Kausiluonteinen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka	LWT at 35 C		A+++	A+++	A+++
	LWT at 55 C		A++	A++	A++
Kylmäaine	Tyyppi		R290	R290	R290
	Tehdastäyttö	kg	110	125	125
Äänitehotaso		dB	61	64	66
Äänipainetaso		dB	49	51	53
Mitat, laite		mm	1293x860x523	1293x860x523	1293x860x523
Mitat, pakkaus		mm	1395x996x550	1395x996x550	1395x996x550
Putkiliitäntä			R5/4"	R5/4"	R5/4"
Ympäristön lämpötila	Viilennys	C	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
	Lämmitys		-25 ~ 35	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Käyttövesi		-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Veden asetustemperatuurilämpötila	Viilennys		5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20
	Lämmitys		25 ~ 80	25 ~ 80	25 ~ 80
	Käyttövesi		20 ~ 70	20 ~ 70	20 ~ 70